

CABRA/SKINFLEX

Hochwertiges Einbandmaterial auf der Basis von Lederfasern. Neben einem hohen Anteil an Lederfasern enthält es natürliche Gerbstoffe, modifizierte Naturfette, organische Farbstoffe und Naturlatex als Bindemittel. Die Oberfläche ist mit einer erstklassigen Lederzurichtung veredelt. Verwendet werden dafür organische und anorganische Pigmente mit einer wasserbasierenden Grundierung und ein Abschlusslack auf der Basis von Cellulosenitrat.

Produkteigenschaften

- _ hohe Qualitätskonstanz
- _ außergewöhnliche Alterungsbeständigkeit
- _ geeignet für Heißfolienprägung und Blindprägung
- _ sehr gut vergoldefähig
- _ im Siebdruck bedruckbar
- _ runde Ecken und schöner Falz möglich
- _ schmutzabweisend
- _ strapazierfähig
- _ angenehmer, lederähnlicher Touch
- _ im Vergleich zu Leder problemlos zu verarbeiten

Lederfaserstoff ist ein Produkt, das aus über 90 Prozent natürlicher Rohstoffe sowie verschiedenen Arten von Lederresten hergestellt wird. Abweichungen und Toleranzen in Farbe, Weichheit, Griff und Optik sowie kleinere Einschlüsse liegen in der Natur des Produktes und sind nicht beeinflussbar.

Die Spezialzurichtung **nubuk N** ist **nur begrenzt zum Prägen mit Silber-, Gold- und Farbfolie geeignet**. Wir empfehlen vorherige Tests oder eine UV-Lackierung. **nubuk T** ist für Folienprägungen geeignet, wir empfehlen vorherige Tests. Die **spectro** Zurichtung (zwei-Komponenten-Zurichtung) ist rein **wasserbasierend mit einer extrem hohen Abriebbeständigkeit**.

Da Speiseöle und Fette die Oberfläche von CABRA **natur** und CABRA **nubuk** angreifen können, sind diese Zurichtung für **Speisekarten nicht geeignet**. Eine Haftung schließen wir aus.

Die Herstellung erfolgt in Deutschland REACH, ISO 14001 und 50001 sowie OEKO-TEX und EMAS. Es werden alle umweltrelevanten Forderungen bei der Produktion sorgfältig beachtet.

Anwendung

Überzugsmaterial für

- _ Hardcover
- _ Flexcover
- _ Mappen, Ordner, Speisekarten
- _ Luxuskartonagen, Etais, Schubert

Lieferformen (CABRA/SKINFLEX wird auf Kundenbestellung produziert. Bitte Anfertigungszeiten beachten).

Volumen:	Cabra: 0,32 mm bis 0,35 mm Skinflex: ab 0,5 mm
Warenbreite:	140 cm
Rollenlängen/Mindestmenge:	100 m
Rollenkern Durchmesser:	7,7 cm Ø
Oberflächen/ Glanzstufen:	25 Oberflächen und 4 Glanzstufen stehen zur Auswahl.
Sonderfarben können ab 100 m bei entsprechender Vorlage (original Farbmuster oder Pantone Wert) nachgestellt werden.	

Ideen nach vorne