

CRYLUXE

Produkteigenschaften

Das Material auf Basis eines lateximprägnierten Viskosevlies mit Acryllackierung ist besonders strapazierfähig und schmutzabweisend. Lederartige Oberflächenprägungen und kräftige Farben ermöglichen eine auffällige Produktgestaltung.

Anwendungsmöglichkeiten

- _ Bucheinband (Halb- und Ganzband)
- _ Einbandmaterial für Ordner, Schuber, Mappen, Speisekarten
- _ Bezugsmaterial für exklusive Verpackungen

Verarbeitungsmöglichkeiten

- _ Heißfolienprägung, Blindprägung
- _ sehr gut vergoldefähig
- _ Siebdruck

Weitere verarbeitungsrelevante Materialinformationen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Zertifikate/Umwelt

REACH, FSC®-zertifiziert (FSC 007262).
Die Herstellung erfolgt in Europa nach DIN ISO 14001, 9001 und 50001.



Ab Lager lieferbar

Warenbreite / Format 132 cm

Rollenlänge 100 lfm

Durchmesser Rollenkern 5,8 cm

Sonderfarben, weitere Prägungen und die Ausführung „matt“ sind ab 1.000 lfm produzierbar. Fragen Sie gerne an.