

CRYLUXE & CRYLUXE matt

Produkteigenschaften

Das Material auf Basis eines lateximprägnierten Viskosevlies mit Acryllackierung.

CRYLUXE ist besonders strapazierfähig und schmutzabweisend.

Die lederartigen Oberflächenprägungen und kräftigen Farben von ermöglichen eine auffällige Produktgestaltung.

CRYLUXE matt hingegen hat eine glatte matte Oberfläche.

Anwendungsmöglichkeiten

- _ Bucheinband (Halb- und Ganzband)
- _ Einbandmaterial für Ordner, Schubler, Mappen, Speisekarten
- _ Bezugsmaterial für exklusive Verpackungen

Verarbeitungsmöglichkeiten

- _ Heißfolienprägung, Blindprägung
- _ sehr gut vergoldefähig
- _ Siebdruck

Weitere verarbeitungsrelevante Materialinformationen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Zertifikate/Umwelt

REACH, FSC®-zertifiziert (FSC 007262).

Die Herstellung erfolgt in Europa nach DIN ISO 14001, 9001 und 50001.



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Ab Lager lieferbar

Warenbreite / Format 132 cm

Rollenlänge 100 lfm

Durchmesser Rollenkern 5,8 cm

Sonderfarben, weitere Prägungen und die Ausführung „matt“ sind ab 1.000 lfm produzierbar. Fragen Sie gerne an.